



WULF KAPPES
TISCHLEREIBEDARF OHG

WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG

Telefon: 040 / 853 34 30 Telefax: 040 / 853 34 3 - 15 / - 16

www.kappes-hamburg.de wulf@kappes-tischlereibedarf.de



2 / 2022



LIEFERPROGRAMM

Öle



Färbemittel

Wachse

Beizen

Hilfsmittel

Grundierungen

Klarlacke

Füller

Spezialitäten



Buntlacke

Cetol

Rubbol

Geschäftszeiten: Montag - Freitag 7.30 - 16.00 Uhr

Verkaufsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich für 1 Meter, 1 Stück, 1 Liter netto bzw. 1 kg brutto für netto einschließlich Behältnissen aller Art, sofern nicht anders erwähnt, frei ab Lager. Die Mindestabnahme bei Leisten beträgt eine Länge.

Alle Preise verstehen sich in Euro/Cent und netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kurzfristige Preisänderungen sind vorbehalten.

Der Kaufpreis ist bei Lieferung sofort fällig. Anders lautende Zahlungsbedingungen bedürfen der Absprache.

Der Versand erfolgt stets für Rechnung und Gefahr des Käufers.

Höhere Gewalt, Krieg, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen usw., welche die Herstellung und Lieferung verhindern oder unmöglich machen, ebenso ungenügende Energie- und Rohmaterial-Zufuhren oder wirtschaftliche Schwierigkeiten entbinden uns von der Lieferungsspflicht.

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindungen, einschließlich aller Nebenforderungen (bei Bezahlung durch Schecks bis zur Scheckeinlösung) bleibt die gelieferte Ware Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Für den Fall, daß die Ware verarbeitet oder mit einer anderen Ware zu nicht mehr bestimmbar Anteilen vermischt worden ist und die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware als nicht unwesentlicher Bestandteil der neu entstandenen Sache anzusehen ist, überträgt der Käufer zur Sicherung der genannten Forderungen des Verkäufers schon jetzt auf diesen das Eigentum an der entstanden Sache unter gleichzeitiger Vereinbarung, daß der Käufer diese Sache für den Verkäufer verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Käufers steht dem Verkäufer das Recht der Aussonderung nach § 47 InsO oder der Ersatzaussonderung nach § 48 InsO an den gelieferten Waren, auch in verarbeitetem oder vermischtem Zustande, letzterenfalls mit obiger Einschränkung zu. Der Käufer ist berechtigt, die Ware bzw. das hieraus hergestellte Fabrikat in ordnungsgemäßem Verkaufsgange zu veräußern. Die aus dem Weiterverkauf gegen den Dritten entstehenden Forderungen in Höhe der ursprünglichen Rechnungsbeträge gehen sicherheitshalber auf den Verkäufer über, ohne daß es einer besonderen Vereinbarung im Einzelfalle bedarf. Der Käufer ist, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber ordnungsgemäß nachkommt, ermächtigt, diese Forderungen für Rechnung des Verkäufers einzuziehen. Jedoch ist der Verkäufer berechtigt, dem ihm auf Verlangen zu benennenden Abkäufer von dem Übergang Mitteilung zu machen und Anweisung zu erteilen. Das Eigentumsrecht des Verkäufers hat auch Gültigkeit dem Spediteur gegenüber, dem die Waren auf Antrag des Käufers, oder auf Verlangen des Verkäufers übergeben werden.

Über den Einsatz unserer Waren entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Eine anwendungstechnische Beratung ist, wenngleich nach bestem Wissen erfolgt, unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfungspflicht, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Bei Umtausch oder Rückgabe von Waren sind wir dazu berechtigt 10% des Warenwertes, jedoch mindestens 5,00 €, als Gebühr zu berechnen.

Bei Sonderanfertigungen müssen wir uns eine mengenmäßige Abweichung von - 5% bis + 10% vorbehalten. Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bei Auftragserteilung für Sonderanfertigungen sind 50% des Auftragswertes als Anzahlung sofort fällig.

Holz ist ein Naturprodukt. Struktur- und Farbunterschiede berechtigen nicht zur Reklamation. Geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten.

Reklamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Waren schriftlich bei uns erhoben werden. Falls die Beanstandung begründet ist, sind wir nur verpflichtet, für die mangelhafte Ware Ersatz zu liefern; weitergehende Schadensersatzansprüche werden nicht anerkannt, sofern die Ansprüche nicht durch § 439 BGB geregelt werden.

Als Erfüllungsort (Gerichtsstand) für Lieferung und Zahlung gilt Hamburg.
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg HRA 91579.

Lieferhinweis

Unsere Preise verstehen sich ab Hamburg.

Verpackungs- und Transportkosten gehen zu Lasten und auf Gefahr des Käufers.

Wir berechnen diese Kosten. Mengenversand durch unsere Versandpartner senkt die Frachtkosten; wir bemühen uns immer um preisgünstigste und schnellste Versandform. Nachnahmegebühren unserer Versandpartner gehen zu Lasten des Kunden.

Lieferungen an Betriebsstätten mit unseren eigenen Fahrzeugen im Großraum Hamburg erfolgen ab einem Netto-Warenwert von € 250,00 kostenfrei. Bei einem geringeren Warenwert berechnen wir gestaffelte Anfuhrgebühren.

Bei Lagerware erfolgt der Versand innerhalb 1 – 3 Tagen, bei Sonderbestellungen nach Absprache.

Alle Kataloge und die darin enthaltenen Beschreibungen und Preise wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt; eine Haftung hieraus entsteht nicht. Wir behalten uns Preisänderungen und technische Änderungen vor.

Wulf Kappes Tischlereibedarf OHG, Hamburg, 5 / 2019

**Wir messen und mischen Holzbeizen und Bunt-
lacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür
benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls
Holzproben auf denen gebeizt werden soll.**



Inhaltsverzeichnis

SIKKENS ab Seite 23

1-Topf-3-Schichtsystem	28	Ringfestkonzentrat	13	EGL	5
Antikgrundbeize	7	Rubbol	29 - 31	FK	11
Antisilikon	17	Sikkens	24 - 33	GLZ	16
AquaAntisilikon	17	Spachtel	21, 24	HAS	19
Aqua-Creativ-Beize	4	Spezial-Adhäsionsreiniger	16	HPP, HSP	17
Aquaholzbeize	4	Spritz- und Pinselbeize	6	HVM	15
Aquapositivbeize	5	Strukturpulver	17	IF	15
Aqua Mattkonzentrat	17	Super Duroffix	9	IR	18
Aqua Sunblocker	17	Sunblocker	17	MHF	15
Beizextrakt	4	Turbobeschleuniger	17	MK	17
Bienenwachs Balsam	21	Türenlack	30	MRP	18
Cetol	25 - 28	Tuschkasten	19	N 39510	15
Color Konzentrat	7	Universalreiniger	19	NBW	21
Colourit	8	Unocryl Parkettlack / -grund	10	NHDO	21
Correct Deckstifte blanko	19	Unocryl Treppenlack	11	NHO, NHW	22
Crystallit	10	Unocryl Wasserlack	10, 11	NHWO	21
DiaDur	8	Unolit	9	NMP, NMR	22
Duocryl	11	Variocryl	11	NOA	21
Egalisator	5	Variocryl Color	12	NPO	22
Fensterlack	31	Variocryl Optimizer	12	NPP, NPR	22
Fugenkittlösung	11	Variofill	12	PPP	18
Füller	12, 15	Verdünnung	16	PPR	18
Glaslackzusatz	16	Versiegelungsmasse	24	PWH 3200	16
Grauweg	18	Verzögerer	17	RK	13
Grundierungen	25 - 29	Wachse	20 - 21	SAR	16
Haftvermittler	15	Wachsbeize	5	SB	17
Härter	9, 16	Weichwachs	20	SDF 8, 9, 0, F, H	9
Hartwachsöl	21, 22	Wigranit Novacolor	13, 14	S 7000, S 7777	9
Hochglanz Antischleier	19	Wigranit Novacolor Beize	6	S 9004	16
Hochglanzpolierpaste	17	Wigranit Reste Füller	15	S 9029	16
Hochglanzschleifpaste	17	Wisch-Patina-Paste	8	S 9800	7
Holzspachtel	21			S 9900	6
Imprägnierungen	25	Artikelbezeichnung		UC-P 8, 9, PG	10
Intensivreiniger	18	AAS	17	UC-T 8, 9	11
Isolier-Füller	15	ACB	4	UL 8, 9	9
Kaligenbeize	5	AHB	4	UR	18
Kodrin	24	AMK	17	VC 8, 9, 0, TM	11
Leergebinde	20	APB	5	VCC	12
Magnethaft-Füller	15	AS	17	VC-T 9, 0	11
Mattkonzentrat	17	ASB	17	VF, VO	12
Möbelpflege, Naturtrend	18, 22	BXF	4	VSZ	17
Natureffekt-Beschichtungen	26	CD(L)S	19	VZ	17
Naturtrend	21, 22	CK	7	WB	5
Öle	21, 22	CL-7, 8, 9, 0, A, F, H, TM	10	WIG/RF WIG/F /AF	15
Parkettreiniger / -pflege	18, 22	COL	8	WNC	13
Pflegeprodukte (Fenster)	32	CWW	20	WNCB	6
Plastiklack	9	DC - 8, 9, 0, HG, FI	11	WNCH	14
Preval	18	DD	9	WPP	8
Procryl	18	DD+ 8, 9	10	5085	16
PUR - Härter	16	DD F	8	10063	16
PUR - Lack	9				

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG

2 / 2022 wulf@kappes-tischlereibedarf.de TEL: 040 853 34 30 FAX: 040 853 34 315 +16 3

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



ACB Aqua-Creativ-Beize	Farbton	5 l	1 l
		€ / l	€ / l
Flüssige Holzbeize mit intensiver, ausgleichender Farbwirkung. Lieferbar in allen Holz- und Buntfarbtönen. Extrem lichtecht. Ersetzt PCF-Beize. Durch langsame Trocknung einfach zu verarbeiten.	ACB farblos	v	v
	ACB R 9010	v	v
	ACB R 9005	v	v
	ACB gelb		v
	ACB blau		v
	ACB rot		v

AHB Aquaholzbeize	Farbton	25 l	5 l	1 l
		€ / l	€ / l	€ / l
Flüssige Farbstoffbeize auf Wasserbasis. Klarer brillanter Effekt auf allen Laubhölzern. Grobporige Hölzer erhalten eine dezente Porenbetonung. Kann mit Schwamm, Pinsel oder Spritzpistole aufgebracht werden.	AHB farblos	v	v	
	AHB mittelbraun			v
	AHB dunkelbraun		v	v
	AHB Mahagoni			v
	AHB Kirsche			v
	AHB hellbraun		v	v
	AHB schokobraun		v	v

Abtönkonzentrate

BXF Beizextrakt W, wasserlöslich	Farbton				500 ml
					€ / Stk.
Flüssiges Konzentrat transparenter Farbstoffe. Zum Abtönen von allen wasserlöslichen Zweihorn Beizen und Wasserlacken. In 9 Farbtönen.	gelb BXF 5				v
	orange BXF 8				v
	signalrot BXF 10				v
	rot BXF 13				v
	blau BXF 14				v
	weiß BXF 16				v
	grün BXF 20				v
	schwarz BXF 23				v
	braun BXF 31				v

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Holzbeizen - flüssig und gebrauchsfertig - auf Wasserbasis

APB Aquapositivbeize	APB	Farbton	5 l	1 l
			€	€ / l
Flüssige Einkomponenten-Strukturbeize zur Erzielung eines starken positiven Beizbildes. Für Weich- und Hartholz im Innenbereich. In 10 Farbtönen und farblos lt. Musterkarte.	farblos	APB 01	v	v
		APB 02	v	v
		APB 03		v
		APB 04		v
		APB 05		v
		APB 06		v
		APB 07		v
		APB 08	v	
		APB 09		v
		APB 10		v
		APB 11		v

WB Wachsbeize	WB	Farbton	5 l	750 ml
			€	€
Flüssige, wachshaltige Holzbeize mit seidigem Antikeffekt und ausgleichender Farbwirkung. Für alle Holzarten im Innenbereich. In 12 Holz-Farbtönen lt. Musterkarte.		farblos	v	v
	Diverse Farbtöne anmischbar.		Preise	auf Anfrage.

Kaligenbeize			1 l
			€ / l
Für Effekt "gelaugte Eiche"			
Flüssige, aggressive Beizlösung, die die Spiegel oder harten Jahresringe des Holzes betont. Man erhält einen antik rustikalen Farbton einer stark geräucherten Eiche, der zwischen honiggelb und hellbraun liegt.	Kaligen	ORF 19945	v

EGL Egalisator			1 kg
			€ / kg
	gebrauchsfertig		
Vorbeize zur ausgleichenden Farbgebung. Gleicht die unterschiedliche Saugfähigkeit aus für ein gleichmäßiges Beizbild.			v

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Holzbeizen auf Lösemittelbasis, wasserverdünnbar

S 9900 Spritz- und Pinselbeize

		25 l	5 l	1 l
		€/l	€/l	€/l
Beize zum Auftrag auf vielen Holzarten wie z. B. Eiche, Esche, Kirsche, Mahagoni, Nußbaum und Weichhölzer. Gut lichtbeständig, egalisierend und schwach porenbetonend. In 14 Farbtönen lt. Musterkarte und 10 Grundtönen.	Farbton			
	S 9900 / Ei 4001		v	v
	S 9900 / Ei 4002			v
	S 9900 / Ei 4006		v	v
	S 9900 / Ki 4020			v
	S 9900 / Ki 4021			v
	S 9900 / Ki 4022			v
	S 9900 / Ei 4003		v	v
	S 9900 / Ei 4004		v	v
	S 9900 / Ei 4005		v	v
S 9900 / Nb 4012		v	v	
S 9900 / Ma 4041			v	
S 9900 / Ma 4043			v	
S 9900 / Nb 4011		∅	∅	
S 9900 / Ma 4042		∅	∅	
farblos	S 9900 / 4000	v	v	∅
gelb	S 9900 / 1			v
orange	S 9900 / 2			v
rot	S 9900 / 3			v
bordeaux	S 9900 / 4			v
blau	S 9900 / 5			v
grün	S 9900 / 7			v
mittelbraun	S 9900 / 8			v
schwarzbraun	S 9900 / 9			v
schwarz	S 9900 / 10			v

durchgestrichen = auslaufend

Wigranit Novacolor-Beize

	WNCB/Farbton			
Stark egalisierende Buntbeize auf Lösemittelbasis. WNCB zeichnet sich durch gute Lichtbeständigkeit aus.	Abmischung nach RAL, NCS, Sikkens u.a. auf Bestellung. Fachkundige Beratung auch bei Sondertönen.	Preise	auf	Anfrage

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Abtönkonzentrate

CK, Color Konzentrat, lacklöslich						500 ml € / Stk.
		Farbton				
Flüssiges Konzentrat transparenter Farbstoffe. Zum Abtönen von allen lösemittelhaltigen Lacken und Beizen. 10 Farbtöne.	gelb	CK / 01				v
	orange	CK / 02				v
	rot	CK / 03				v
	bordeaux	CK / 04				v
	grün	CK / 05				v
	braun	CK / 06				v
	Pigment-	CK / 07 schwarz				v
	schwarz	CK / 08				v
	Pigment-	CK / 09 weiss				v
	VbF: A II UN 1263, 3, III	blau	CK / 11			

S 9800 Antikgrundbeize		25 l	5 l	1 l		
Rustikal- und Patinabeize		€ / l	€ / l	€ / l		
		Farbton				
Beize zur rustikalen, porenbetonenden Beizung von grobporigen Hölzern wie Eiche, Mahagoni, Nußbaum und zum Patinieren grundierter Hölzer im Spritzverfahren. Für den Innenbereich. Lichteicht nach dem Stand der heutigen Beiztechnik. In 12 (18) Farbtönen und farblos lt. Musterkarte.	S 9800 / A 2733		v	v	v	
	S 9800 / A 1952				v	
	S 9800 / A 2058			v	v	
	S 9800 / PM 43			v	v	
	S 9800 / A 2668			v	v	
	S 9800 / A 2772			v	v	
	S 9800 / A 3330				v	
	S 9800 / PM 44			v	v	
	S 9800 / PM 45			v	v	
	S 9800 / A 3035				v	
	S 9800 / A 3787			v	v	
	S 9800 / A 3832			v	v	
	S 9800 / PM 46			v	v	
	Ehemalige Standard-Farbtöne, die von uns gemischt werden:					
	cirka S 9800 / A 2348			v	v	
S 9800 / A 2526			v	v		
cirka S 9800 / A 3281			v	v		
S 9800 / A 3466			v	v		
S 9800 / A 3467			v	v		
S 9800 / A 3831			v	v		
VbF: A II UN 1263, 3, III						

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Lackieren und Färben

Wisch-Patina-Pasten auf Wasserbasis

WPP

					1 kg € / kg
Zum Einfärben von Poren bei grobporigen Hölzern sowie als Patinierfarbe. Farbtöne untereinander mischbar. Kann auch auf offenporigen Buntlackflächen eingesetzt werden.		blau			v
		schwarz			v
		braun			v
		gold			v
		silber			v
		weiß			v
		rot			v
	gelb			v	

Colourit

				25 l € / l	10 l € / l	5 l € / l	1 l € / l
Schnell trocknender, eingefärbter 2 - Komponenten - PUR Lack, egalisierende, transparente und farbliche Beschichtung ohne vorheriges Beizen. 20 Farbtöne in je 2 Intensitäten. Härterzugabe MV 10 : 1 PUR 5085	glänzend	COL 7)				
	seidenglänzend	COL 8)				
	seidenmatt	COL 9	>	v	v	v	v
	matt	COL 0)				

DiaDur Füllgrund (2-K-PUR Klarlacke s. S. 10)

				25 l € / l	5 l € / l		
DiaDur Füllgrund, farblos Festkörperreich, stark füllend. Härterzugabe MV 5 : 1 PUR 5085	DD-F	farblos	>	v	v	auslaufend	
	wird aus dem Sortiment genommen						

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



PUR-Lack

Unolit 1K-PUR-Klarlack		5 l € / l	2,5 l € / l	1 l € / l
Farbloser, äußerst widerstandsfähiger Einkomponenten-Polyurethanlack. Chemikalienbeständig, sehr leicht zu verarbeiten. Streich-, roll- u. spritzfähig. Gut schleifbar. Der Anbruch ist ca. zwei Monate gebrauchsfähig. Schwer entflammbar nach DIN 4102/B1	UL 8 seidenglänzend > UL 9 seidenmatt)	v	v	v

Plastiklacke	25 l € / l	5 l € / l	1 l € / l
S 7000 Plastik-Glanzlack (DD-Lack) Farbloser Grund- und Überzugslack für höchste Beanspruchung sowie zur Isolierung von inhaltsstoffreichen exotischen Hölzern. PVC-fest, chemikalienbeständig. Mischungsverhältnis: Lack / Härter (S 7777) 2 : 1. Brandverhalten getestet nach DIN 4102 / B 2.		v	v

S 7777 Härter für Plastiklack (S 7000)	12,5 l € / l	2,5 l € / l	0,5 l € / Stk.
		v	v

Klarlacke, PVC-fest

Super Duroffix	25 l € / l	5 l € / l	1 l € / l	Sprüh- dose €
Aromatenfreier, gemäß Rosenheimer Richtlinien PVC beständiger Einkomponentenlack. Polyurethanverstärkt. Ergibt offene, porige, brillante Holzoberflächen.	SDF 8 seidenglänzend) SDF 9 seidenmatt > SDF 0 matt)	v	v	400 ml v
Super Duroffix-Füllgrund	SDF-F	v	∅ auslfd.	
Super Duroffix-Hochglanzlack	SDF-H hochglänzend		v	v

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Klarlacke

Crystallit-Klarlacke, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	25 l	5 l
*Zu härten mit PUR 5085	€ / l	€ / l
Farbton		
DiaDur Plus 2K-Pur Klarlack MV 10:1 Besonders füllkräftiger, abriebfester Polyurethanlack für offen- bis geschlossenporige Lackierungen. Streich- roll- und spritzfähig.	DD + 8 seidenglänzend > DD + 9 seidenmatt)	v v
CL-FI Füll- und Isoliergrund* im MV 10 : 1 als Füllgrund im MV 5 : 1 Füll- und gleichzeitig Isoliergrund	CL-FI Füll- / Isoliergrund	v v
CL-H Hochglanzlack* Festkörperreicher Zweikomponenten-Polyurethanlack für offen- und geschlossenporige Hochglanzbeschichtungen im Innenbereich. MV 2 : 1	CL-H Hochglanzlack	v v
Crystallit-Mehrschichtlack* Besonders schnell trocknender Polyurethanlack für offenporige Lackierung. Chemikalienbeständig. PVC-fest. Überdurchschnittliches Porenbild. MV 10 : 1	CL 7 glänzend	v v
	CL 8 seidenglänzend)	
	CL 9 seidenmatt >	v v
	CL 0 matt)	
CL-TM Tiefmattklarlack* Besonders schnell trocknender füllkräftiger PU-Lack mit einer tuchmatten Optik. Feuert den natürlichen Holzfarbton an. MV 10 : 1	CL-TM Tiefmattklarlack	v v
CL-A Aufhellack, stumpfmatt* Schnell trocknender Polyurethanlack für offenporige Lackierung. PVC-fest. Für die Erhaltung von Original-Beizfarbtönen und des natürlichen Farbtones bei hellen Hölzern. MV 20 : 1	CL-A Aufhellack	v v

*Zu härten mit PUR 5085 und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Unocryl Parkettlack 1K-Wasserlack		5 l	1 l
VOC konform		€ / l	€ / l
Umweltfreundlicher Qualitätswasserlack, besonders füllkräftig und abriebfest. Beständig gegen Wasser, Alkohol u. übliche Haushaltsreiniger. Roll-, spritz- u. spachtelfähig.	UC-P 8 seidenglänzend > UC-P 9 seidenmatt)	v v	v v
Unocryl Parkettgrund VOC konform		5 l	1 l
		€ / l	€ / l
Für alle gängigen Parkettholzsorten und Kork. Nicht für inhaltsstoffreiche Hölzer.	UC-PG	v v	v v

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG

10 wulf@kappes-tischlereibedarf.de TEL: 040 853 34 30 FAX: 040 853 34 315 +16 1/2022

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Klarlacke auf Wasserbasis

Fugenkittlösung			5 l	1 l
			€ / l	€ / l
Zum Füllen von Fugen mit Schleifstaub.	FK		v	v
Unocryl Treppenlack 1K-Wasserlack VOC konform			25 l	5 l
			€ / l	€ / l
Umweltfreundlicher Qualitätswasserlack, füllkräftig und abriebfest. Beständig	UC-T 8 seidenglänzend >	---	∅	auslfd.
	UC-T 9 seidenmatt >	v	v	
Variocryl® Treppenklarlack VOC konform			25 l	5 l
			€ / l	€ / l
Lack mit Naturholzoptik, knarrfrei, lichtecht, creme- und fettbeständig, hohe Beanspruchung bereits als 1K Variante. MV 20:1 härten mit PWH 3200	VC-T 9 seidenmatt >	v	v	
	VC-T 0 matt)			
Variocryl 1K- / 2K-Wasserlack farblos VOC konform			20 l	5 l
			€ / l	€ / l
Kann als 1K- und 2K-Lack verarbeitet werden. Gute natürliche Holzanfeuerung, füllkräftig. Lichtecht. Mit Härter auch für Feuchträume u. Bereiche chemischer und mechanischer Beanspruchung. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Härten mit PWH 3200 MV 10 : 1	VC 8 seidenglänzend)			
	VC 9 seidenmatt >	v	v	
	VC 0 matt)			
	VC -TM tiefmatt	v	v	
Duocryl 2K-PUR Wasser-Klarlack VOC konform			25 l	5 l
			€ / l	€ / l
Hohe chemische u. mechanische Beständigkeit. Lichtecht. Peroxydbeständig. Für Lackoberflächen in Bereichen wie Schulen, Hotels, Feuchträumen und hoch beanspruchte Treppen. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Härten mit PWH 3200 PUR-Wasserlackhärter (S. 13) MV 5 : 1 Verdünnen erst nach gründlichem Einrühren des Härters.	DC - 8 seidenglänzend			v
	DC - 9 seidenmatt	v		v
	DC - 0 matt	v		v
	DC-HG Hochglanz			v
Duocryl 2K-PUR Wasser - Füll- und Isoliergrund farblos			5 l	
			€ / l	
Isolierend u. anfeuernd. Für inhaltsstoffreiche Hölzer u. den MDF-Aufbau. Schützt vor eindringender Feuchtigkeit. Härten m. PUR-Wasserlackhärter (S.13) PWH 3200 MV 5 : 1	DC - FI farblos			v

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Buntlacke und Füller auf Wasserbasis

Variocryl™ Color			25 € / kg	3 € / kg	1 € / kg
Füllkräftiger, abriebfester 1 oder 2 K- Wasserlack	VCC 9010 >		v	v	v
	VCC weiß)				
		€ / l			
1 K für den Innenbereich	VCC schwarz 20 kg >		v	v	v
2 K auch für Feuchträume und bei hoher mechanischer Beanspruchung	VCC grün)				
	VCC ocker >			v	v
	VCC oxydrot)				
Herstellung fast aller Farbtöne z.B. nach RAL, NCS o. nach eigener Vorlage.	VCC blau)				
	VCC bordo)				
	VCC gelb >			v	v
	VCC orange)				
	VCC rot)				
Zu Härten mit PWH 3200 10:1 Klarlacküberzug mit VC o. DC ist generell möglich.	VCC Gold)				
	VCC MB Metallic >			v	v
	VCC PGB Perlglanz)				
Variocryl™ Optimizer				5 l	1 l
Für VCC, VC, DC				€ / l	€ / l
Optimiert Oberflächen speziell im Kanten- und Profilbereich und verkürzt die Trockenzeit.	VO			v	v
Unocryl Strukturfüller weiß				6 kg	
				€ / kg	
Wird als Basis für strukturierte Oberflächen im Innenbereich verwendet.	USF			v	
Variofill 2K Isolierfüller weiß			25 kg	4 kg	
			€ / kg	€ / kg	
Wasserverdünnbarer, pigmentierter 1/ 2K- Füller, einkomponentig als Füller für alle Holzwerkstoffe mit wenig Holzinhaltstoffen. Zweikomponentig mit isolierender Wirkung und für Feuchträume geeignet. Haftvermittler für viele Metalle / Kunststoffe. Auf Grundier-, Kunststoffolie gehärtet einzusetzen. Härten mit PWH 3200 (S. 13) nach Gewicht 10 : 1 (10 % PWH 3200) nach Volumen 100 : 15 (15 % PWH 3200)	VF weiß		v	v	

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG

12 wulf@kappes-tischlereibedarf.de TEL: 040 853 34 30 FAX: 040 853 34 315 +16 1/2022

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Wigranit-NovaColor

NovaColor-Buntlack			25 kg	10 kg	3 kg	1 kg
			€/ kg	€/ kg	€/ kg	€/ kg
Seidenglänzend, deckend.						
Schnell trocknender Buntlack für die farbige Gestaltung im	WNC/R 9016 verkehrsweiß	>	v	v	v	v
	WNC/R 9010 reinweiß)				
Innenbereich. Schwerentflammbar nach DIN 4102/B1 auf	WNC/R 9005 tiefschwarz	>	v	v	v	v
	WNC/Ocker	>	v	---	v	v
	WNC/Oxidrot	>	v	---	v	v
	WNC/Grün)				
	WNC/Gold	>			v	v
WIG-IF Füller, Härterzugabe MV 10 : 1 PUR 5085 (PUR-Aufbau)	WNC/Rot)				
	WNC/Gelb)				
	WNC/Gelborange	>	v	---	v	v
Herstellung fast aller Farbtöne z.B. nach RAL, NCS o. nach eigener Vorlage.	WNC/Blau)				
	WNC/Orange)				
	WNC/Bordo)				
	WNC/PGB	>	v	---	v	v
	WNC/MB	>	v	---	v	v

RK Ringfestkonzentrat

				1 l
				€/ l
für NovaColor. 10 % Zugabe ergeben eine ringfeste Buntlackoberfläche. Entstandene Spuren lassen sich mühelos entfernen. Ermöglicht das Wegpolieren von Kratzern. Nur für helle Farbtöne, die nicht durch Klarlack geschützt werden.				v

Wir messen und mischen Novacolor- und Variocryl- Buntlacke mit eigener Messtechnik und Mischanlage

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Wigranit-NovaColor Hochglanz

			25 kg € / kg		3 kg € / kg	1 kg € / kg
Pigmentierter, hochfüllender festkörperreicher 2K-PUR-Lack. Für Hochglanzbeschichtungen von Holzwerkstoffen aller Art. Ringfest. Herstellung fast aller Farbtöne z.B. nach RAL, NCS o. nach eigener Vorlage.	WNCH	weiß	v		v	v
	WNCH	RAL 9010	v			
Zu härten mit PUR-Härter 5085 MV 2:1 PUR-Verdünnung S 9029 Langsame Trocknung, empfohlen PUR-Verdünnung S 9004 Normale Trocknung	WNCH	grün)				
	WNCH	ocker >			v	v
	WNCH	oxydrot)				
	WNCH	blau >	---		v	v
	WNCH	schwarz >	v		v	v
	WNCH	bordo)				
	WNCH	gelb >			v	v
	WNCH	orange)				
	WNCH	rot)				
	WNCH					

Wir messen und mischen Novacolor- und Variocryl- Buntlacke mit eigener Messtechnik und Mischanlage

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Füller

WIG / F Wigranit 2K-PUR-Füller, weiß

Schnell trocknender Füller, trocken schleifbar, gut füllend.

Kann ohne Härter (Nitro-Lack) und mit Härter (PUR-Lack) verarbeitet werden.

Kann mit WNC eingefärbt werden.

Zu härten mit PUR 5085 **MV 20 : 1 (5 %)**

25 kg € / kg	10 kg € / kg	5 kg € / kg	3 kg € / kg
v	v		v
v			
v			
	10 kg im	v	
	10 l Gebinde		
	zum Auffüllen		

WIG / AF Wigranit 2K-PUR-Allroundfüller, weiß

Zu härten mit PUR 5085 10 : 1

N 39510 2K-PUR Füller weiß

Zu härten mit PUR 5085 10 : 1

WIG / RF Wigranit Reste-Füller

Zu härten mit PUR 5085 **MV 10 : 1 nach Gewicht**
MV 100 : 15 nach Volumen

Ihre Reste von Novacolor, Wigranit und Crystallit Lacken sind 1 : 1 gemischt mit WIG/RF als farbiger Füller (Wunschton) zu verarbeiten.

MHF MagnetHaftFüller

2K-Grundierung mit ferromagnetischer Wirkung. Ermöglicht die Erstellung von Oberflächen für Magnethaftung auf Holzwerkstoffen. Erforderliche Naßfilmdicke 250 µm pro Lackschicht.

Mindestens 3 Lackschichten.

Zu härten mit PUR 5085

Mischungsverhältnis: nach Gewicht 20 : 1, nach Volumen 10 : 1

5 kg € / kg			
v			

IF 2K MDF-Isolierfüller, weiß

Zu härten mit S 5085 **MV 10 : 1**

Der neue IF kann mit WNC eingefärbt werden.

Speziell für Feuchträume; auch als Primer für Metall einzusetzen.

25 kg € / kg	10 kg € / kg	4 kg € / kg	
v	v	v	

HVM Haftvermittler

Zur Umgestaltung von lackierten Möbeln im Innenbereich.

			1 l € / l
			v

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Härter und Verdüner

PUR Härter 5085	12,5 l € / l	2,5 l € / l		0,5 l €/Stk.
für CL-F, CL-H, CL 7 / 8 / 9 / 0, CL-TM, CL-A, DD-F, DD / DD+ 8 / 9 S 7850, GDL, WIG/Fill, WIG/RF MHF, WIG-, WNC- und WNCH-Farbtone	v	v		v
PUR-Wasserlackhärter	12,5 l € / l	2,5 l € / l		0,5 l €/Stk.
PWH 3200 für alle 2K-Wasserlacke	v	v		v
Glaslackierung				0,5 l €/Stk.
GLZ Glaslackzusatz Ermöglicht die sichere Lackierung von Glas. Universell einsetzbar in Lösemittellacken und Wasserlacken. Zugabemenge 2%.				v
SAR Spezial-Adhäsionsreiniger VbF: UN 1263 Nur zum Reinigen von Glasflächen,				v

Verdüner

	25 l € / l	10 l € / l	5 l € / l	1 l € / l
10063 Celluloselack-Verdüner Nitroverdüner für alle Zweihorn SDF-Lacke und zum Reinigen, jedoch nicht für Polyurethan-Lacke.	v		v	v
S 9004 PUR-Verdüner Verdüner für PUR-Lacke (Alle lösemittelhaltigen Lacke mit Härter 5085, S 7777 und S 8888)	v	v	v	v
S 9029 PUR-Verdüner Langsam trocknender Verdüner für alle lösemittelhaltigen Lacke (siehe S 9004) und zum Porenfüllen im Zweihorn Plastiklack-Verfahren.			v	v

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Zusätze und Spezialmittel

	400 g € / Stk.	1 kg € / kg	1 l € / l
HSP Hochglanzschleifpaste		v	
HPP Polierpaste , Hochglanzpolierpaste		v	
Strukturpulver fein STP-F)			
mittel STP-M >	v		
TBS Turbobeschleuniger			v
VZ Verzögerer			v
VSZ Variocryl Streichzusatz Zugabe VCC + 10 % PHW 3200 und dann 10 % VSZ	auslaufend		∞
AVM Aqua Verdickungsmittel			v
SB Sunblocker Zum Schutz vieler Hölzer vor Vergilbung; Additiv für lösemittelhaltige Klarlacke. Als Zugabe für Grund- u. Überzugslack. Verhindert Farbtonunterschiede bei ungleich belichtetem Holz. Zugabe von 10 % empfohlen. Zugabe von Verdünnung zur Viskositätseinstellung ist nicht notwendig.			v
ASB Aqua Sunblocker Schützt helle Hölzer, die mit wasserbasierten Grund- und Überzugslacken beschichtet werden, vor Vergilbung. Zugabe 10 %	auslaufend		∞
MK Mattkonzentrat Zum Senken des Glanzgrades von Nitro- und PUR-Klarlacken.		v	
AMK Aqua Mattkonzentrat Zum Senken des Glanzgrades von wässrigen Klar- und Buntlacken.		v	
AS Antisilikon Zugabe zu lösungsmittelhaltigen Lacken zur Verhinderung von Kraterbildung bei silikonhaltigen Untergründen.			0,5 l € / Stk. 100 ml € / Stk. 58,95
AAS AquaAntisilikon Zum Einsatz in wässrigen Lacksystemen.		v	

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Reinigungsmittel

IR Intensivreiniger	10 l € / l	2,5 l € / l	400 ml € / Stk.
Reinigt Holz und geölte Flächen porentief. Entfernt auch Beize. Zum Neuaufbau von geölte Oberflächen, auch zum Reinigen von Wasserlack-Spritzpistolen.		v	
Grauweg, Sprühdose			
Zum Entfernen grauer Flecken (Wasser-Alkohol) auf nitrolackierten und matten Flächen.			v
UR Universalreiniger	v		
Zur Reinigung von lösemittelbeständigen Arbeitsgeräten wie Mischbecher, Pinsel oder Lackiergeräten. Zum Entfernen von Schmelzkleberüberschuss an kunststoffbeschichtetem Plattenmaterial.			
Parkett			1 l € / l
PPR Procryl Parkettreiniger			v
PPP Procryl Parkettpflege			v
MRP Möbelreiniger und Möbelpflege			0,5 l € / Stk.
Reinigungs- und Pflegemittel für alle matten bis hochglänzenden Möbeloberflächen. Beseitigt Staub, Schmutz und Fingerabdrücke. Schließt Mikrokratzer und bildet einen Schutzfilm. Silikonfrei und frei von Kohlenwasserstoffen.			v
Preval			Stück € / Stk.
Handsprüherät mit Gas-	Komplett-Set (Patrone, Glas, Deckel u. Röhrchen)		v
kartusche für Flüssigkeiten.	Sprayer-Komfort-Griff		v
	Glas		v

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Spezial- und Pflegemittel

Fragen Sie uns nach den Ersatzprodukten für:

Holzlasur 2000 ist ersetzt durch Sikkens Cetol WF 761, alle Farbtöne weiterhin lieferbar.

S 20 Verteiler	10033 Polieröl, säurefrei
S 50 Ballenmattierung, farbl.	10101 Poligen-Einheitspolitur, farblos
S 586 Cellulose-Schellackmattierung, farblos	
S 709 Verteilerpolitur	Holzseife
10011 Kristall-Abziehpolitur "Cripowa" (Benzoe Politur)	Polierleinen
10013 Schellack-Mattierung, matt-blond	PW Porenweiß ersetzt
10018 Petersburger-Möbellack, farblos	durch WPP (S. 8)
10026 Zaponlack ersetzt durch Clou Zaponlack	oder Clou Kalkpaste

		1 l € / l
Hochglanz Antischleier		
	HAS	v
Zur Entfernung von Polierölresten und zum Auffrischen alter polierter geschlossenporig lackierter Möbel. Auch zur Reinigung und Pflege von lackierten Metallen und Kunststoffen. 50 % mit Wasser verdünnt Ersatz für 10099 Hochglanzpolitur.		
Correct Deckstifte blanko		Stück € / Stk.
Mit Beizen oder Lacken selbstbefüllbarer Farbstift	CD(L)S	v
zum Retuschieren von kleinen, farblichen Fehlerstellen.		
Tuschkasten		Stück € / Stk.
24er Set universelle Retuschierfarben auf NC-Basis.	CTK	v

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Wachs und Spachtel

Weichwachs

Zum Ausbessern von Schäden an lackierten und polierten Holzoberflächen.

		Weichwachs CWW	
		Stück	Karton
		€	€
Farbton	Nr.		
verkehrsweiß 9016	21	↘	↘
	CWW	auslaufend	

Leergebinde mit Deckel	25 l	12,5 l	5 l	3 l	1 l
	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
für Lacke auf Lösemittelbasis, LGD-LM	v	v		v	v
für Beizen, LGD-BZ	v		v		v
für Lacke auf Wasserbasis, LGD-WV	10 l	v		v	v

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Naturtrend

Naturtrend Holzdesign-Öl NHDO

				2,5 l	0,75 l
				€ / l	€ / Stk.
ist ein pigmentiertes Naturöl für innen und außen mit hoher Füllkraft und schneller Trocknung. Schützt vor Witterungseinflüssen. Für alle Holzarten, Kork und Stein.	weiß	NHDO 10)		
	grau	NHDO 11)		
	teak	NHDO 20	>	v	v
	mahagoni	NHDO 30)		
	nussbaum	NHDO 60)		
	basalt schwarz	NHDO 70)		

Naturtrend Öl-Auffrischer

					0,5 l
					€/Stk.
Pflegeöl zur Renovierung und Auffrischung aller farblos geölten Holz- und Korkoberflächen.	farblos	NOA			v

Bienenwachs Balsam NBW

				5 ltr	750 ml
				€ / l	€/Stk.
Für die natürliche Behandlung von Möbeloberflächen, Holzpanelen, Korkplatten, usw. Im Innenbereich hervorragend geeignet. Auch sehr gut				v	v

Hartwachsöl NHWO

				5 l	750 ml
				€ / l	€/Stk.
Einschicht-Hartöl für alle Holzoberflächen. Nach ausreichender Sättigung läßt sich in einem Arbeitsgang eine hochwiderstandsfähige Oberfläche erzielen. Sehr ergiebig. Nicht anfeuernd und stark wasserabweisend.				v	v

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen. Dafür benötigen wir Farbmuster und gegebenenfalls Holzproben auf denen gebeizt werden soll.



Naturtrend

Hartwachs (fest) NHW			2,5 l €/l	500 g €/Stk.
Zur Erzielung von hochwertigen Wachsoberflächen, auch im Heißspritzverfahren. Verleiht dem Boden Glanz und Frische und verstärkt die natürliche Holzstruktur. Zur Behandlung und Pflege von Möbeloberflächen, Holzböden, Treppenstufen, Holzpanelen, Laminat, Korkfliesen und Steinfußböden im Innenbereich hervorragend geeignet. Bei Erstbehandlung Vorbehandlung mit NHWO oder NWL.			v	v

Hartöl NHO	25 l €/l	5 l €/l		750 ml €/Stk.
Sehr tief eindringendes, offenporiges Hartöl mit hoher Füllkraft. Für alle Holzflächen im Innenbereich, die sehr strapaziert werden sollen: Holzböden aller Art, Treppenstufen, Industrieparkett, Arbeitsplatten für Küche u. Werkstätten, Leimholz und andere Holzgegenstände, außer Esche	v	v		v

Projektöl NPO	25 l €/l	5 l €/l		750 ml €/Stk.
Nicht anfeuerndes, selbst trocknendes, offenporiges Öl mit hoher Füllkraft. Für Holzböden aller Art, Möbel, Treppenstufen und Arbeitsplatten im Innenbereich. Speziell für Nadel- und Laubhölzer im Innenbereich.	v	v		v

Parkettpflege NPP			1 l €/l	
Zur Pflege u. Nachbehandlung geölter o. gewachster Holzfußböden.			v	

Parkettreiniger NPR			1 l €/l	
Schonendes Reinigungs- und Pflegemittel für alle geölten o. gewachsenen Holzfußböden.			v	

Möbelpflege NMP				0,5 l €/l
Zur Pflege mit hohem Wachsanteil für alle geölten o. gewachsenen Holzmöbel.				v

Möbelreiniger NMR				0,5 l €/l
Schonendes Reinigungskonzentrat für alle geölten o. gewachsenen Holzmöbel.				v

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Von der Grundierung zur Schlußbeschichtung

Seite 24

Acryl-Feinspachtel

Spachtel KVV 442

Versiegelungsmasse

Kodrin WV 456

Kodrin WV 457

Kodrin WV 458

Kodrin WV 470

Kodrin WV 472

Seite 25-27

Lasur

Imprägnierung

Cetol WP 567 BPD

Grundierung

Cetol WP 566

Zwischenbeschichtung

Cetol WM 610

Cetol WM 665

Schlussbeschichtung S. 26

Natureffekt-Beschichtungen

Cetol WF 748

Cetol WF 758

Cetol WF 980

Cetol WF 9810-03-15

Cetol WF 9810-03-25

Cetol WF 9830-03-05

Schlussbeschichtung S. 27

Cetol WF 960

Cetol WF 965

Montageprodukte lasierend

Cetol WP 511

Cetol WF 915

Cetol WF 9810-04-15

Cetol WF 9810-04-25

Cetol WF 9810-04-45

Spezialbeschichtungssysteme S. 28

1-Topf-3-Schichtsystem

Cetol WF 771

WF 9810-46-25

Seite 29

Farbig deckende Beschichtung

Grundierung, Zwischenbesch.

Rubbol WP 193

Rubbol WM 270

Rubbol WP 105

Rubbol WP 198 = Aqua Primer 205

Rubbol WP 151

Rubbol WH 830

Seite 30

Schlussbeschichtung

Rubbol WF 3500-03-30

Rubbol WF 3500-03-70

WH 8500 Härter

1K-Türenlack

Rubbol WF 3300-03-20

Seite 31

Fensterlack

Rubbol WF 3310-04-25

Rubbol WF 3310-04-35

Rubbol WF 3310-06-25

Rubbol WF 3311-03-25

Rubbol WF 3311-03-35

Seite 32 WV 801 - 805

Pflegeprodukte

Pflegemilch für Fenster

Spezialreiniger für Fenster

Pflegeset für Fenster

Pflegetuch

Seite 33

Sonstiges

Verdünner

Mattpaste

Montageset

Entschäumer

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Sikkens Spachtel		€ / Stk. 400 g
Kodrin WV 442 Acryl-Feinspachtel Spachtelmasse für innen und außen	weiß	v

Sikkens Versiegelungsmasse		€ / Stk. 0,25 ltr	€ / Stk. 0,32 ltr	€ / Stk. 0,75 ltr
Kodrin WV 456 Schnell trocknende, farblose Hirnholzversiegelungsmasse auf Wasserbasis zum sicheren Abporen von Hirnholzzonen. streichen	farblos			v
Kodrin WV 457 Schnell trocknender, farbloser Fugensiegel auf Wasserbasis für die Versiegelung von V-Fugen bei Holzfenstern und -türen zum Schutz vor Feuchtigkeitsaufnahme. Einspritzen in V-Fuge und abziehen mit Spachtel oder Finger	farblos	v		
Kodrin WV 458 Schnell trocknender, weißer Fugensiegel auf Wasserbasis für die Versiegelung von V-Fugen bei Holzfenstern und -türen zum Schutz vor Feuchtigkeitsaufnahme. Einspritzen in V-Fuge und abziehen mit Spachtel oder Finger	weiß	v		
Kodrin WV 470 Elastische Versiegelungsmasse für V-Fugen im Brüstungsbereich bei Holzfenstern und -türen, gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Für deckende weiße und helle Beschichtungen. Anwendung nach der Grundierung.	weiß		v	
Kodrin WV 472 Elastische Versiegelungsmasse für V-Fugen im Brüstungsbereich bei Holzfenstern und -türen, gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Für transparente und deckende (farbige) Beschichtungen. Anwendung nach der Grundierung.	semi-transp.		v	

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Sikkens Cetol Holzlasuren

Imprägnierungen		€ / ltr. 2,5 ltr		€ / ltr. 20 ltr
Cetol WP 567 BPD Imprägnierung mit Bläue und Fäulnisschutz für statisch nicht beanspruchte Holzbauteile ohne Erdkontakt, außen. tauchen, fluten, streichen	getönt	v		v
	wasserverdünnbar			

Grundierungen		€ / ltr. 5 ltr	€ / ltr. 20 ltr
Cetol WP 566 Wasserverdünnbare, transparente Grundierung für Bauteile aus Nadel- und Laubholz. Außen und innen. tauchen, fluten	getönt	v	v
	wasserverdünnbar		

Zwischenbeschichtungen			€ / ltr. 20 ltr
Cetol WM 610 NEU Hochtransparente Zwischenbeschichtung f. Holzbauteile außen und innen. Besonders gute Porenvernetzung und Porenfülle auf grobporigen Hölzern. spritzen	farblos		v
	wasserverdünnbar		
Cetol WM 665 Ionen-Lock Technologie. Hochtransparente, isolierende Zwischenbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen. Sehr gute Porenbenetzung und porenfüllende Eigenschaften. tauchen, fluten	farblos		v
	wasserverdünnbar		

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Sikkens Cetol Holzlasuren

Schlussbeschichtungen lasierend

Natureffekt-Beschichtungen

		€ / ltr. 5 ltr	€ / ltr. 20 ltr
Cetol WF 748 wird ersetzt durch WF 9830-03-05 Tuchmatte, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen. Dünn- bzw. mittelschichtiges Lasursystem betont die charakteristische Holzstruktur. spritzen	farblos		v
	getönt		v
wasserverdünnbar			
Cetol WF 758 wird ersetzt durch WF 9810-03-15 Matte, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen. Dünn- bzw. mittelschichtiges Lasursystem betont die charakteristische Holzstruktur. spritzen	farblos	v	v
	getönt	v	v
wasserverdünnbar			
Cetol WF 980 wird ersetzt durch WF 9810-03-15 Natürlich matte, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen. Dünn- bzw. mittelschichtiges Lasursystem betont die charakteristische Holzstruktur. spritzen	getönt	v	v
wasserverdünnbar			
Cetol WF 9810-03-15 Matte, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen. Dünn- bzw. mittelschichtiges Lasursystem betont die charakteristische Holzstruktur. spritzen	getönt	v	v
wasserverdünnbar			
Cetol WF 9810-03-25 Seidenmatte, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen. Dünn- bzw. mittelschichtiges Lasursystem betont die charakteristische Holzstruktur. spritzen	getönt	v	v
wasserverdünnbar			
Cetol WF 9830-03-05 Tuchmatte, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile, außen und innen. Dünn- bzw. mittelschichtiges Lasursystem betont die charakteristische Holzstruktur. spritzen	getönt		v
wasserverdünnbar			

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Sikkens Cetol Holzlasuren

Schlußbeschichtungen lasierend

		€ / ltr. 5 ltr	€ / ltr. 20 ltr
Cetol WF 960 Basis TC Seidenmatte, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen. spritzen	getönt wasserverdünnbar	v	v
Cetol WF 965 Basis TC Seidenglänzende, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen. spritzen	getönt wasserverdünnbar	v	v

Montageprodukte lasierend

		€ / ltr. 1 ltr
Cetol WP 511 Lasierende Grundbeschichtung für Fenster und Türen aus Holz. streichen	getönt wasserverdünnbar	v
Cetol WF 915 wird ersetzt durch WF 9810-04-45 Seidenglänzende, lasierende Zwischen- und Schlußbeschichtung für Fenster und Türen aus Holz. Zur Ausbesserung von Oberflächenschäden. streichen	getönt wasserverdünnbar	v
Cetol WF 9810-04-15 Matte, lasierende Zwischen- und Schlussbeschichtung (Dickschichtlasur) für Wartung der Beschichtung an Fenstern und Außentüren, innen und außen. Gut witterungsbeständig und UV-schützend. steichen	getönt wasserverdünnbar	v
Cetol WF 9810-04-25 Seidenmatte, lasierende Zwischen- und Schlussbeschichtung (Dickschichtlasur) für Wartung der Beschichtung an Fenstern und Außentüren, innen und außen. Gut witterungsbeständig und UV-schützend. streichen	getönt wasserverdünnbar	v
Cetol WF 9810-04-45 Seidenglänzende, lasierende Zwischen- und Schlussbeschichtung (Dickschichtlasur) für Wartung der Beschichtung an Fenstern und Außentüren, innen und außen. Gut witterungsbeständig und UV-schützend. streichen	getönt wasserverdünnbar	v

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Sikkens Spezialbeschichtungssysteme
1-Topf-3-Schichtsystem
Produkt lasierend

		€ / ltr. 2,5 ltr	€ / ltr. 10 ltr
Cetol WF 771	getönt	v	v
Matte, transparente Grund-, Zwischen-, Schlußbeschichtung im 1-Topf-3-Schicht-System für Holzböden. Für nicht maßhaltige Bauteile.			
streichen	wasserverdünnbar		

		€ / ltr. 1 ltr	€ / ltr. 2,5 ltr	€ / ltr. 10 ltr	€ / ltr. 20 ltr
WF 9810-46-25	getönt	v	v	v	v
Lasierende seidenmatte 1K-Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung im 1-Topf-3-Schicht-System. Ausgezeichnete Transparenz, guter Verlauf, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hervorragende Wetterbeständigkeit. Für Profildreher und begrenzt maßhaltige oder nicht maßhaltige Bauteile.					
streichen	wasserverdünnbar				

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Sikkens Rubbol farbig deckend

Grundierung und Zwischenbeschichtung		€ / ltr. 1 ltr	€ / ltr. 20 ltr
Rubbol WP 193 Weiße Isolier-Spritzgrundierung für Bauteile aus Laub- und Nadelholz, außen und innen. Das Produkt hat gute Porenbenetzung, hohes Füllvermögen, geruchsarm und leicht schleifbar. spritzen	weiß wasserverdünnbar		v
Rubbol WM 270 Weiße Zwischenbeschichtung mit Isolierwirkung gegen anstrichverfärbende Holzinhaltstoffe für Holzbauteile (nicht geeignet für Lärche), außen und innen. spritzen	weiß wasserverdünnbar		v
Rubbol WP 105 (Montageprodukt) Weiße Zwischenbeschichtung mit Isolierwirkung gegen anstrichverfärbende Holzinhaltstoffe für Holzbauteile (nicht geeignet für Lärche), außen und innen. streichen	weiß wasserverdünnbar	v	

Grundierung für Lärche		€ / ltr. 20 ltr
Rubbol WP 198 = Aqua Primer 205 Weiße Spritzgrundierung und Zwischenbeschichtung mit Isolierwirkung gegen anstrichverfärbende Holzinhaltstoffe. spritzen	weiß wasserverdünnbar	v

Spezialgrundierung für MDF und spezielle Holzarten		€ / ltr.
Rubbol WP 151 Komponente A: Acryl-Polyurethan-Kombination	weiß	
		A: 4,16 ltr v A: 16,67 ltr v
Rubbol WH 830 Komponente B: Isocyanat Härter Weiße 2K-PUR-Spritzgrundierung für MDF und spezielle Holzarten, außen und innen. Härtung 5 : 1 spritzen		€ / ltr.
		B: 0,84 ltr v B: 3,33 ltr v

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Sikkens Rubbol farbig deckend

Schlussbeschichtungen

		€ / ltr 2,5 ltr	€ / ltr 9 ltr
Rubbol WF 3500-03-30 Deckende, seidenglänzende 2K-Schlussbeschichtung, hoch kratzfest, gut witterungsbeständig, hohe chemische Festigkeit spritzen	getönt wasserverdünnbar	v	v
Rubbol WF 3500-03-70 Deckende, glänzende 2K-Schlussbeschichtung, hoch kratzfest, gut witterungsbeständig, hohe chemische Festigkeit spritzen	getönt wasserverdünnbar		v

	Zugabemenge: 1 - 2 %	€ / ltr 5 ltr	
WH 8500 Härter Vernetzer für wasserverdünnbare Spritz- und Schlussbeschichtungen.		v	

		€ / ltr. 5 ltr		€ / ltr. 20 ltr
1K-Türenlack mit optimalem Oberflächenschutz				
Rubbol WF 3300-03-20 Wasserverdünnbare, deckende, seidenmatte Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holz-Haustüren, außen und innen. spritzen, wasserverdünnbar	RAL 9016	v		v
		€ / ltr 4,5 ltr	€ / ltr 9 ltr	€ / ltr 18 ltr
	getönt	v	v	v

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Sikkens Rubbol farbig deckend

Schlussbeschichtungen

1K-Fensterlack mit optimalem Oberflächenschutz

		€ / ltr 0,9 ltr	€ / ltr 2,25 ltr	€ / ltr 9 ltr
Rubbol WF 3310-04-25 seidenmatt Rubbol WF 3310-04-35 seidenglänzend Deckende Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holz-Fenster, für außen und innen. streichen, wasserverdünnbar	getönt	v	v	v
	getönt	v	---	---

		€ / ltr 2,25	€ / ltr 9 ltr	€ / ltr 18 ltr
Rubbol WF 3310-06-25 seidenmatt Deckende, seidenmatte 1K-Zwischen- und Schlussbeschichtung. Vacumat oder Brettstreichmaschine, wasserverdünnbar	getönt	v	v	v
				€ / ltr 20 ltr
	RAL 9016			v

		€ / ltr 4,5 ltr	€ / ltr 9 ltr	€ / ltr 18 ltr
Rubbol WF 3311-03-25 seidenmatt Rubbol WF 3311-03-35 seidenglänzend Deckende Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holz-Fenster, für außen und innen. Guter Verlauf, gute Wetterbeständigkeit. spritzen, wasserverdünnbar	} getönt	v	v	v
	RAL 9016			v

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Sikkens Pflegeprodukte

WV 801 + 802 Pflegemilch für Fenster	€ / Stk. 250 ml
801 matt oder 802 glänzend	v
Wasserverdünnbare Pflegemilch zur wetterschützenden Pflege und Auffrischung bewitterter Beschichtungsflächen auf Holzfenstern. Regelmäßige Anwendung verlängert die Renovierungsintervalle.	

WV 803 Spezialreiniger für Fenster u. Türen	€ / Stk. 250 ml
farblos	v
Wasserbasierte Reinigungslösung. Zum Reinigen und Entfetten von geschlossenen Oberflächen, Lacke und Lasurbeschichtungen, Kunststoffen, Metallen, etc.	

WV 804 Pflegeset für Fenster	€ / Set 2 x 250 ml
	v
Die schonende Fensterpflege frischt den Glanz auf und macht das Fenster wieder wetterfest. Regelmäßige Anwendung verlängert die Renovierungsintervalle. Inhalt: Spezialreiniger, Pflegemilch, Schwamm, Gebrauchsanleitung.	

WV 805 Sikkens Wood Coatings Pflagetuch	€ / Stk.	€ / Box
20 Tücher 44 x 45 cm		
farblos	v	v
Die schonende Türenpflege frischt den Glanz ihrer Haustüren aus Holz auf und macht sie wieder wetterfest. Regelmäßige Anwendung verlängert die Renovierungsintervalle.		

Wir mischen Cetol und Rubbol mit einer vollautomatischen Mischmaschine. Sondereinstellungen nach Ihren Wünschen und Vorschlägen sind möglich.



Sonstiges

		5 ltr. € / ltr.	€ / ltr. 20 ltr
Verdüner ST 825			
Zum Verdünnen lösemittelhaltiger Produkte und zum Reinigen von Anlagen und Werkzeugen nach Verwendung lösemittelhaltiger Produkte.		v	v
	500 ml € / Stk.		
Mattpaste WV 830 gelblich	v		
Mattierungspaste zur Glanzeinstellung für wasserverdünnbare Beschichtungen			
		1 ltr. € / ltr.	
Streichlackzusatz Montageset Lack/Lasur ST 860			
Zur Herstellung eines streichfähigen Montagelackes bzw. einer streichfähigen Montagelasur aus wasserverdünnbaren Spritzprodukten. Für die Ausbesserung von kleinen Beschädigungen von neu beschichteten Holzfenstern.		v	
			5 ltr. € / ltr.
Entschäumer WV 888			
Zur Bekämpfung von Schaumbildung während der Verarbeitung. Besonders geeignet für deckend weiße Tauch- und Flutprodukte.			v

Wir schicken Ihnen auch gerne unsere weiteren Kataloge zu:

Clou, Leime und Kleber
Kehlleisten
Zweihorn-Oberflächenveredelung
Leimholzplatten und Deko-Elemente
Holzschnitzteile und Schnitzleisten
Lamellentüren und Biegeholz

Artikelübersicht



Da finden Sie uns:



BAB A7

Abfahrt
HH-Volkspark

Schnackenburgallee

Winsberg-
ring

5

Holstenkamp

Abfahrt
HH-Bahrenfeld

Stresemannstr.

Elbtunnel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Alle Preise netto zuzüglich Mehrwertsteuer in €.

Preisänderungen und geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten.

Mit Erscheinen dieser Zweihorn-Preisliste verlieren alle bisher erschienenen Zweihorn-Preislisten ihre Gültigkeit.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 814576595

Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter Handelsregister Nr.: HRA91579

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG
TEL: 040 / 853 34 30 FAX: 040 / 853 34 315 + 16

Bankverbindungen: Hamburger Sparkasse (200 505 50) 1045 218 839, Postbank Hamburg (200 100 20) 819 38 202
IBAN DE29 2005 0550 1045 2188 39, BIC hasp deh3 xxx ; St.Nr. 41 668 02704